

**S** Service  
**A** am  
**B** Bau  
Ihr Miet-partner am Bau  
GmbH

## Rundschalung H20 für exakte runde Wände

### Sofort einsatzbereite Elemente...

- hochwertige System-Bauteile
- übersichtliche und einfache Handhabung
- exakte Rundungseinstellung

### die sich stufenlos bis zu einem Radius von 3,5 m anpassen ...

- äußerst biegsame und hoch belastbare Schalhaut
- schnelles und genaues Einstellen der Krümmung

### mit wenigen Elementen und idealem Systemraster...

- nur 2 Elementbreiten
- schnelle Höhenanpassung mit 6 Elementhöhen

### mit wenigen Ankerteilen und hoher Belastbarkeit.

- nur ein Anker pro 1,5 qm Schalfläche
- Frischbetondruck von 60 kN/qm



Produktübersicht  
bitte wenden >>>

**S** Service  
**A** am  
**B** Bau **GmbH**

Ihr Miet-partner am Bau

**Mit zwei Elementbreiten haben Sie jede Kurve im Griff**

Für die Innen- und die Außenschalung gibt es jeweils nur eine Elementbreite - 2,40 m bzw. 2,50 m. Das macht das Arbeiten übersichtlich und schnell.

