

Bohrhammer

HILTI TE 15



TE 15 Bohrhammer

Starke Bohrleistung, lange Lebensdauer

Einsatz:

- Bohren von Dübellöchern in Beton, Stein und Mauerwerk:
Empfohlener Bohrbereich \varnothing 5 mm bis 25 mm.
- Bohren in Holz und Stahl, mit Schnellspannaufnahme zur Aufnahme von Spiralbohrern mit zylindrischen Schäften bis 13 mm Schaft- \varnothing .
- Schrauben mit Spezial-Bithalter.

Technische Daten:

Aufgenommene Leistung:	650 W
Drehzahl bei Belastung:	0-700 U/min.
Schlagzahl bei Belastung:	0-3800 Schl./min.
Einzel Schlagenergie:	2,2 J
Abmessung (LxBxH):	ca. 350 x 190 x 90 mm
Maschinengewicht:	ca. 3,9 kg
Typische Bohrleistung in mittelhartem Beton Bohr- \varnothing 12 mm:	370 mm/Min.

Bohrerschnellverriegelung, Schnellwechsel-Werkzeugaufnahme, Stufenlose Schlag- und Drehzahlregulierung, Schlagabschaltung für Bohren in Stahl, Holz, etc. Rutschkupplung, Leerschlagsicherung, Wartungsfrei durch Dauerschmierung, Selbstabschaltende Kohlebürsten, 360° schwenkbarer Seitengriff, Bohrtiefenanschlag. Geprüft nach CENELEC/HD 400 (EN 50144). Schutzklasse II (schutzisoliert). Funk- und fernsehentstört nach EN 55014 VDE 0875).

Produktübersicht