

## ESE 40 DL-B

Bestell-Nr. 310 003

### Ausstattung (serienmäßig)

1 x T23 230 V/16 A, 2x CEE 230V/16A,  
1x CEE 400V/ 32A, 1 x CEE 400V/ 63A,  
Analoge, manuelle Schalttafel mit Kontrolleinheiten,  
3-polige Leistungsschutzschalter, FI-Schutzeinrichtung



Abb. ähnlich

Max.Leistung [LTP] kVA / kW	41,5 / 33,2
Dauerleistung [PRP] kVA / kW	39,5 / 31,6
Generator	MeccAlte
Bauart/ Isolation	synchron / Klasse H
Nennspannung	400 V 3~ 230 V 1~
Nennstrom/ cos φ	57,0 A 3~ / 0,8
Frequenz / Regelung	50 Hz / elektronisch

<b>Antriebsmotor</b>	<b>Deutz BF4M 2011</b>
Bauart	4-Zyl. 4-Takt
Kühlsystem	ölgekühlt
Hubraum	3310 cm <sup>3</sup>
Motorleistung [PRP]	36,4 kW
Drehzahl U/min/ Regelung	1500/ mechanisch
Kraftstoff / Tankinhalt (Liter)	Diesel / 68,0
Verbrauch / Laufzeit	7,8l / 8,5 h
Startsystem/ Batterie	E-Start / 12V
Schall-Leistungspegel LWA	89 dB(A)
Schall-Druckpegel LPA	64 dB(A)
Gewicht kg	968
Maße L x B x H in mm	2000 x 920 x 1300

Sonderausstattung:	Erdungsset	Art. Nr.: 162 008
--------------------	------------	-------------------

<sup>1</sup> Verbrauch/Liter in Std., Laufzeit in Std. Diese Angaben beruhen auf ca. Werten bei ¾ Last und sind deshalb unverbindlich

Da der Leistungsbedarf der Verbraucher von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten. ENDRESS Geräte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, darum behält sich ENDRESS Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor. Technische Angaben und Abbildungen sind deshalb unverbindlich.