

S Service

A am

B Bau

Ihr
Miet-
partner
am Bau

GmbH

Rotationslaser Topcon RL-60B



RL-60A/60B

Genauigkeit	RL-60A: $\pm 2,4 \text{ mm}/50\text{m}$ [$\pm 10''$] (0°C bis +50°C) $\pm 3,6 \text{ mm}/50\text{m}$ [$\pm 15''$] (-20°C bis 0°C) RL-60B: $\pm 3,6 \text{ mm}/50\text{m}$ [$\pm 15''$] (0°C bis +50°C) $\pm 4,8 \text{ mm}/50\text{m}$ [$\pm 20''$] (-20°C bis 0°C)
Reichweite mit Empfänger LS-50B	RL-60A: 400m RL-60B: 300m
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Arbeitsbereich des Kompensators	RL-60A: $\pm 7'$ RL-60B: $\pm 10'$
Stromversorgung	3 Trockenbatterien oder wieder- aufladbarer Ni-Cd Akku (BT-34Q)
Betriebsdauer (bei 20°C)	ca. 130 Std. mit Alkali-Mangan-Trockenbatterien ca. 60 Std. mit Mangan-Trocken- batterien ca. 35 Std. mit BT-34Q
Arbeitsbereich	-20°C bis +50°C
Wasserdichtigkeit	IPX-6
Abmessungen	195 mm (L) x 125 mm (B) x 223 mm (H)
Gewicht	2,0 kg (inkl. Trockenbatterien)

Änderungen aufgrund technischer Neuerungen vorbehalten.

Produktübersicht