

## Abbau-Meißelhammer

HILTI TE 905



**HILTI**

### TE 905 Abbau-Meißelhammer

#### Dauerpower ruhig im Griff

##### Einsatz:

- Abbau- und Abbrucharbeiten von Beton, Mauerwerk, Stein und Asphalt.

##### Technische Daten:

Aufgenommene Leistung:	1600 W
Schlagzahl bei Belastung:	2200 Schl./min.
Einzelschlagenergie:	20 J
Abmessung (LxBxH):	680×110×180 mm
Maschinengewicht:	11,3 kg
Typische Meißelleistung in mittelhartem Beton:	ca. 1300 cm <sup>3</sup> /min.

TE-S Werkzeugaufnahme. Symmetrische Langbauweise. Dauergeschmiert. Gummiumsäumter Hand- und Seitengriff/schwenkbar. Selbstabschaltende Kohlebürsten. Elektronische Drehzahlbegrenzung. Ein-/Ausschalter. Integrierte Vibrationsdämpfung mit AVR-Technik. Serviceanzeige mit Leuchtsignal. Schutzklasse II (schutzisoliert). Funk- und fernsehentstört. Übereinstimmung mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten: EN 50 144, EN 55 014 oder EN 55 011, EN 60 555 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG, 89/392/EWG, 84/537/EWG.

Produktübersicht